



KEM ACRYL FIJADOR SELLADOR

84011.00



FIJADOR SELLADOR ACRILICO

DESCRIPCION

KEM ACRYL FIJADOR SELLADOR es un producto que está formulado con látex acrílico, para ser usado en exteriores como base acondicionadora de superficies de mampostería, ladrillo, fibrocemento, revoques, etc. Contiene un poderoso antihongo de última tecnología

USOS

Exterior e Interior:

- Para emparejar la absorción en superficies corregidas con enduido o morteros.
- Para fijar superficies de mampostería nueva y ladrillos a la vista.
- Altamente resistente a la alcalinidad.
- De fácil aplicación.

CARACTERISTICAS

- **Color:** Lechoso.
- **Acabado:** Transparente.
- **Sólidos por peso:** $15,60 \pm 1 \%$
- **Sólidos por volumen:** $13,70 \pm 1 \%$
- **Rendimiento teórico por litro:** 10 a 12 m² según el tipo de aplicación.
- **Peso específico:** $1,01 \pm 0,02 \text{ gr/cm}^3$
- **Condiciones de almacenamiento:** Conservar la pintura en el envase cerrado, en un recinto ventilado, con temperatura entre 10 y 40°C.
- **Mecanismo de curado:** Evaporación/coalescencia
- **Secado:** Depende de la temperatura y humedad ambiente. P
 - En condiciones normales de temperatura y humedad, 1 hora.
 - No repintar antes de las 4 horas.
- **Embalaje:** 20 litros

MODO DE EMPLEO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

• Superficies Nuevas

Eliminar el polvillo que pueda haber quedado en la pared empleando un cepillo de cerdas y un trapo convenientemente humedecido con agua. Dejar secar y aplicar una mano de **KEM ACRYL FIJADOR SELLADOR** diluido.

• Superficies Viejas

Remover la pintura vieja, desprendida, suelta, descascarada, agrietada o ampollada, por medio de arenado, cepillo eléctrico, cepillo

de alambre y/o espátula. Luego proceder como para las superficies nuevas. En caso de superficies muy engrasadas, lavar con agua y detergente. Enjuagar y dejar secar bien antes de aplicar **KEM ACRYL FIJADOR SELLADOR**.

En superficies contaminadas con hongos limpiar con agua y detergente. Enjuagar y luego lavar con lavandina. Enjuagar nuevamente. Dejar secar antes de aplicar **KEM ACRYL FIJADOR SELLADOR**.

CONDICIONES DE APLICACION

Temperatura de la superficie:

Mínima: 10°C / Máxima: 37°C

Humedad Relativa Ambiente:

85 % máxima

EQUIPOS PARA LA APLICACION

Pincel, rodillo o soplete: Siempre aplicar el material diluido.

Limpieza de equipos: Utilizar agua y detergente.

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION

Mezcla: Agitar la pintura antes de usar hasta lograr su completa homogeneización; si es posible por medio de un agitador mecánico. Asegurarse de que no queden sedimentos.

www.sherwin-industria.com.ar

0810-222-EPOXY (37699) | industria@sherwin.com.ar

Rev. 08/14



DIVISION INDUSTRIA