



# KEM ACRYL FIJADOR SELLADOR

Fijador Sellador Acrílico  
84011

INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO	
DESCRIPCION DE PRODUCTO	USOS RECOMENDADOS
<p>KEM ACRYL FIJADOR SELLADOR es un producto que está formulado con látex acrílico, para ser usado en exteriores como base acondicionadora de superficies de mampostería, ladrillo, fibrocemento, revoques, etc.</p> <p>Contiene un poderoso antihongo de última tecnología.</p>	<p>Exterior e Interior:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para emparejar la absorción en superficies corregidas con enduido o morteros.</li> <li>• Para fijar superficies de mampostería nueva y ladrillos a la vista.</li> <li>• Altamente resistente a la alcalinidad.</li> <li>• De fácil aplicación.</li> </ul>
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	
<p><b>Acabado:</b> Transparente</p> <p><b>Color:</b> Lechoso. Admite el agregado de COLORES KEM PARA ENTINTAR.</p> <p><b>Sólidos por peso:</b> 15,60% ± 1 %</p> <p><b>Sólidos por volumen:</b> 13,70 ± 1 %</p> <p><b>Rendimiento teórico por litro:</b> 10 a 12 m<sup>2</sup> según el tipo de aplicación.</p> <p><b>Peso Específico:</b> 1,01 ± 0,02 gr/cm<sup>3</sup></p> <p><b>Condiciones de almacenamiento:</b> Conservar la pintura en el envase cerrado, en un recinto ventilado, con temperatura entre 10 y 40°C.</p>	<p><b>Mecanismo de curado:</b> Evaporación/coalescencia</p> <p><b>Secado:</b> Depende de la temperatura y humedad ambiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En condiciones normales de temperatura y humedad, 1 hora.</li> <li>• No repintar antes de las 4 horas</li> </ul> <p><b>Embalaje:</b> 20 litros</p>



# KEM ACRYL FIJADOR SELLADOR

Fijador Sellador Acrílico  
84011

INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO	
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	CONDICIONES DE APLICACION
<p><b>Superficies Nuevas:</b> Eliminar el polvillo que pueda haber quedado en la pared empleando un cepillo de cerdas y un trapo convenientemente humedecido con agua. Dejar secar y aplicar una mano de KEM ACRYL FIJADOR SELLADOR diluido.</p> <p><b>Superficies Viejas:</b> Remover la pintura vieja, desprendida, suelta, descascarada, agrietada o ampollada, por medio de arenado, cepillo eléctrico, cepillo de alambre y/o espátula. Luego proceder como para las superficies nuevas. En caso de superficies muy engrasadas, lavar con agua y detergente. Enjuagar y dejar secar bien antes de aplicar KEM ACRYL FIJADOR SELLADOR. En superficies contaminadas con hongos limpiar con agua y detergente. Enjuagar y luego lavar con lavandina. Enjuagar nuevamente. Embeber la superficie con una solución de un pomo de 120 cm<sup>3</sup> de PASTA KEM ANTIHONGO en 4 litros de agua. No enjuagar. Dejar secar antes de aplicar KEM ACRYL FIJADOR SELLADOR.</p>	<p><b>Temperatura de la superficie:</b> Mínima: 10°C Máxima: 37°C</p> <p><b>Humedad Relativa Ambiente:</b> 85 % máxima</p>
EQUIPOS PARA LA APLICACION	INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION
<p><b>Pincel, rodillo o soplete:</b> Siempre aplicar el material diluido.</p> <p><b>Limpieza de equipos:</b> Utilizar agua y detergente.</p>	

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.